

Funkce ↓ Model →	TriCaster 8000	TriCaster 860	TriCaster 460	TriCaster 410	TriCaster 40
Podporované formáty	HD/SD	HD/SD	HD/SD	HD/SD	HD/SD
Digitální rozhraní (SDI)	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Analogové rozhraní (komponentní, Kompozitní, Y/C)	Ano	Ano	Ano	-	Ano
Dálkové ovládání kamer (Pan-Tilt-Zoom)	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Podpora externích video routerů	Ano	-	-	-	-
Počet kanálů	24	24	15	15	14
Počet podporovaných externích zdrojů signálu	10	10	6	6	6
Počet interních zdrojů video signálu	5 + černá	5 + černá	4 + černá	4 + černá	3 + černá
Počet M/E kanálů s podporou re-entry	8	-	-	-	-
Počet M/E kanálů	-	8	4	4	-
Počet virtuálních M/E vstupů	-	-	-	-	4
Maximální počet výstupů	14	12	9	5	5
Maximální počet kanálů pro záznam	8	8	4	1	1
Počet animačních bufferů	10	5	5	-	-
Počet bufferů pro statické snímky a titulky	5	10	10	15	-
Živá virtuální studia	30	30	30	30	24
Webové publikační funkce	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Záznamová technologie IsoCorder™	Ano	Ano	Ano	-	-
Prolínačky TransWarp	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Prolínačky Animation Store	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Holografická virtuální studia	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Makra	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Funkce Hot Spots pro spouštění sekvencí účinkujícími	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Sledování pohybu v reálném čase	Ano	-	-	-	-
Podpora MIDI Support	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Podpora zařízení Avid® Artist	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Podpora zařízení Apple® AirPlay®	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Multi-view monitoring	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Nezávislé konfigurovatelná Multi-view okna	Ano	-	-	-	-
Přepínání synchronizace	Ano	-	-	-	-
Genlock	Ano	Ano	Ano	-	-
Signalizace (Tally)	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Vyjímatelné disky	Ano	Ano	Ano	-	-
Hardwarové zabezpečení	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Softwarové zabezpečení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Zrcadlení systému	Ano	-	-	-	-
Provedení	Přístrojové, 4U	Přístrojové, 4U	Přístrojové, 2U	Přístrojové, 2U	Stolní